

熱伝導性の良い銅粉をコンクに入れることにより、
放熱性能を更にUP↑

LM-0302 ディスクパッドグリーススプレー



LM-0302
ディスクパッド
グリーススプレー

- ・150ml
- ・スプレー缶
- ・6本×4箱
- ・赤銅色

拭きつけイメージ



パットの裏側やシムに塗って下さい

【使用方法】

- パットの裏側・シム両面に直接吹き付ける
- 高温になるボルトやナットの潤滑に

注意！ パット面には絶対塗布しないで下さい。
ブレーキが利かなくなる恐れがあります。

- ローターの熱を逃がしやすい。
- 熱に強く、耐水性も高いウレアグリースを採用。水がかかる足まわりに最適です。
- 独自の固体潤滑剤配合により、高荷重での焼付きを防止、固着防止に効果を発揮。ローターの偏摩耗を防ぎ、耐圧性・摩耗防止にもおススメ！
- 粘着性を帯びている為、ダンパー効果有り、消音にも効果的です。

色調	赤銅色
ベースオイル	鉱油
増稠剤	ウレア
ちょう度	2
使用温度	-10 ~ 200℃

※ スライドピンは耐水性が求められる為、耐水性に優れたLM-1601テックループをご使用下さい。
また、パット表面からの鳴き対策にはLM-0901ドライコートスプレーをブレーキパッド両端に塗布して下さい。

【注意】 ゴムはプラスチックへは塗布しないで下さい。付着した場合は直ぐに拭き取る事。ひび割れや劣化の可能性が有ります。
火気付近や高温になる場所での使用は保管は避けて下さい。また、高温になる車内での保管も止めて下さい。

大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8
東京営業所 TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662

URL <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店