

高速道路の発達と共に自動車は高速化となり、  
ベアリンググリースについても過酷な条件を強いられています。  
高品質のリキモリ ベアリンググリースを使用することで、  
トラブルを防ぎます。  
さらには、ベアリングからの異音や振動などの対策にも貢献します。

## LM-0401 ~ 0404 ホイールベアリング用 ベアリンググリース



LM-0401  
(No.2)  
LM-0403  
(No.3)  
・2.5kg ・丸缶  
・6缶箱 ・灰黒色



LM-0402  
(No.2)  
LM-0404  
(No.3)  
・16kg ・ペール缶  
・1缶 ・灰黒色



### 【使用箇所】

ベアリング、スピンドルなど。

古いグリースを洗浄し、ベアリングの間からベアリンググリースが出るまで注入してください。

### 【特長】

- 二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられる。
- 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しない。
- 耐水性に優れているので水が混入しても、錆が発生しない。
- 耐漏えい性は安全対策上重要な性能の一つで、定期点検まで変化しないことが条件だが、充分満足させられる。

大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8  
東京営業所 TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516  
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11  
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662  
U R L <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店