

二硫化モリブデン配合のドライコーティングが  
簡単にできるスプレー。

# LM-0901 ドライコートスプレー



## LM-0901 ドライコートスプレー

- ・ 300ml
- ・ スプレー缶
- ・ 6本 × 4箱
- ・ 噴霧ボタン + スチールノズル付
- ・ 灰黒色

### 【特長】

- ① 油脂類を使えない箇所に
- ② 高温、高荷重の潤滑
- ③ 焼付き防止に最適
- ④ 一度乾燥するとべた付かず、手や衣服に付着しにくい



### 【使用方法】

約 20cm 離して、パッドやライニングの両端（面取りする部分）にスプレーする。

全体に塗布すると制動力が下がりますのでご注意ください。

### 【使用例】

- ◆ ディスクパッド、ライニングの鳴き止め
- ◆ クラッチのジャダー防止
- ◆ ファンベルトの鳴き止め
- ◆ エンジンコンプレッション向上やガスケット類の抜け防止
- ◆ ハブボルトとナットの固着防止に
- ◆ スロットル部の密封度向上、アクセルレスポンスの向上

### 注意!

ゴムやプラスチック製品は十分注意してください。割れや劣化が生じる可能性があります。また、逆さや横向きでの使用は避けて下さい。ガスが抜け中身だけ残る可能性があります。火気の近くで使用しないで下さい。また、直射日光や車の中などの高温にも注意してください。

大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8  
東京営業所 TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516  
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11  
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662

URL <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店