

エレベーター・リフト用のコーティング潤滑剤

LM-26 乾燥皮膜潤滑剤 モリナメルB

LM-26 モリナメルB

容量：荷姿

- ①150g：6缶/箱
(150mlハケ付きスチール缶)
- ②1kg：6缶/箱
- ③16kg：16kgパール缶



モリナメルB塗布

- 雨でグリースが流れてしまう。
- 塗布したオイル、グリースが垂れて周囲を汚してしまう。
- ローラー、ガイドシュー等の摺動部から異音がする。



**これらの対策でお困りの方、
モリナメルBが解決します!!**

【使用例】

- 乾燥潤滑（油を嫌う箇所）
- 高荷重により油膜切れを起こす箇所
- 初期焼付け、かじりの防止
- 塵埃の多い所

【成分】

アクリル系媒体に二硫化モリブデンを分散

【使用方法】 ハケ塗り（自然乾燥タイプ）

- (1) コーティング前に、脱脂して下さい。
- (2) コーティング剤は、ガラス棒か金属ヘラで十分に攪拌して下さい。
- (3) 攪拌後、直ちに刷毛等の様なもので、塗布して下さい。
- (4) 常温にて数分で指触乾燥しますが、完全に乾燥までは一昼夜放置下さい。

大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8
東京営業所 TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662

URL <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店