

二硫化モリブデンが配合されているギヤー用グリース。  
耐摩耗性、付着性、寿命等に優れる。

# LM-45 アドマックギヤー



**LM-45**  
アドマックギヤー

容量：荷姿  
①2.5kg：6缶 / 箱  
②16kg：16kg ペール缶

## 【主用途】

粘ちょう性、付着性を持たせたウレアグリースに  $\text{MoS}_2$  を配合させた耐水、耐熱、耐摩耗性に優れたギヤー用グリースです。

- 付着性が強いので、歯面から飛散したり、押し出されにくい。
- 極圧性が強く、その上二硫化モリブデンの潤滑効果との相乗作用により、歯面の損傷を防止する。
- 上記二つの効果により油膜の永続性に優れ給油周期が延長できる。
- 水による乳化洗浄作用によく耐え、かつ錆び止め性にも優れている。
- 低温性、耐熱性にも優れており、低温による硬化脱落、高温による軟化飛散が少ない。

大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8  
東京営業所 TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516  
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11  
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662

URL <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店